

ПВ 100%

РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВКИ

НАДЕЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



3 в 1

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
MIG/MAG + MMA + TIG LIFT

РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ
НАПРЯЖЕНИИ



арт. **3321 | 6378**



КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Сварочный полуавтомат	1 шт.
Горелка MIG MB-15AK, 3 м	1 шт.
Зажим заземления 200А, 3 м	1 шт.
Газовый рукав, 3 м	1 шт.
Наконечник M6 x 0,8 для стали	2 шт.
Наконечник M6 x 1,0 для стали	2 шт.
Сопло MIG-15 д.12 мм конич.	1 шт.
Ролик V-образный 0,8-1,0 (в аппарате)	1 шт.
Болты для крепления ручки	1 компл.
Ключ	1 шт.
Ручка	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процесс сварки	MIG/MAG
Дополнительные процессы сварки	MMA, TIG LIFT
Напряжение в сети, Частота тока, В/Гц	230/50
Сварочный ток MMA, А	30-160
Сварочный ток MIG/MAG, А	30-180 30-200
Сварочный ток TIG LIFT, А	20-180
Количество роликов МП, шт	2
Класс защиты	IP23S
Габариты (ДхШхВ), мм	474x194x470
Вес, кг	11,8 12,0

небольшой вес

полностью ручная
регулировка

стабильная дуга

простота и надёжность
конструкции

от **140 В**

работает
с сетевым напряжением

36 А

максимальный
ток потребления

регулируемая
индуктивность